

## Rubetek RAP-10/RAP-10W — домофонная SIP-трубка

Rubetek RAP-10 / RAP-10W — домофонная SIP-трубка. Поддерживает 2 SIP-линии, имеет 1 вход «сухой контакт» (можно подключить дверной звонок) и встроенный динамик мощностью 1 Вт и микрофон с шумоподавлением

Применение: квартиры, офисы, отели

- прием вызовов с домофона
- голосовая связь
- удаленное открытие двери

Обеспечивает удобную связь с посетителями и контроль доступа.

Монтаж: настенный

Дополнительно: встроенный модуль WIFI



Встроенный 2.4G и 5G,  
поддержка Wi-Fi 6



Поддерживает настенный  
монтаж



Аудио высокой четкости,  
поддержка широкополосных  
кодеков G.722 и Opus



RAP-10 поддерживает PoE и блок  
питания, RAP-10W поддерживает  
только блок питания



Встроенный динамик  
мощностью 1 Вт и алгоритм АЕС,  
обеспечивают высококачественный  
вызов в режиме громкой связи

## Характеристики

Материал	АБС-пластик
Динамик	1 Вт
Wi-Fi	2.4G и 5G, поддержка Wi-Fi 6
Интерфейс	1 вход «сухой контакт»
Сеть	10/100 Мбит/с адаптивный
Источник питания	Постоянный ток 5 В / 1 А, протокол PoE 802.3af
Энергопотребление	RAP-10: PoE: 1,44 Вт ~ 2,7 Вт; RAP-10W: Адаптер: 0,9 Вт ~ 1,7 Вт
Рабочая температура	0°C ~ 50°C
Температура хранения	-20°C ~ 50°C
Рабочая влажность	10%~90%
Размер	195×181×30 мм
Установка	Настольная / Настенная

## Функции

Поддерж. протоколы	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Аудио	Узкополосный аудиокодек: G.711A/U, G.723.1, G.726-24.16.32.40, G.729AB, iLBC Широкополосный аудиокодек: G.722, OPUS Полнодуплексная громкая связь с поддержкой акустического эхоподавления (AEC)
DTMF	In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
Режим не беспокоить (DND)	Поддерживается, время может быть задано пользователем
Дополнительно	Поддерживает настройку мелодий входящих вызовов Поддерживает дистанционное открытие дверей

## Упаковка

Вес брутто	RAP-10: 7,71 кг; RAP-10W: 8.925кг
Габариты и вес индивидуальной упаковки	RAP-10 105×58×226 мм 0,51 кг RAP-10W 105×58×226 мм 0,59 кг